

Longline Typ: WYDER_TLL
 Kabelquerschnitt: 4x1.23mm²
 MIL-STD spec 44 3.2% Dehnung

Dämpfer Typ: WYDER_VM_DP
 Polyamid (PA) 3 schlägig
 15% Dehnung

Longline mit Kauscheenden
 WLL 15 kN - 50 kN

Dämpfer WLL 10 kN - 50 kN

Longline mit Rondelle
 WLL 15 kN - 50 kN

AP nach Wahl des Kunden

Sicherheitshaken

Adapter Montageleine WLL 15 kN oder 50 kN

Kupplung Seilverlängerung mit Rondellen WLL 15 kN oder 50 kN

Schutzbügel für Breeze Eastern Lasthaken WLL 3000 lb

Longline Verlängerung
 WLL 15 kN - 50 kN

Longline mit Vergussendstück
 WLL 10 kN - 50 kN

Schnelltrennung (Quick connect) des elektrischen
 Systems zwischen Goggel und Drehgelenk.
 Benötigte Zeit: max. 2 min.

Goggel WLL 15 kN oder 50 kN

Kupplung Seilverlängerung mit Schäkel WLL 15 kN oder 50 kN

Drehgelenk WLL 15 kN oder 50 kN

Nubbin Doppellasthaken WLL 30 kN

Montagelasthaken LH60 WLL 60kN

Adapter für Lasthaken (z.B. Talon)

Spezial Beschlag Nubbin

Onboard Systems Talon WLL 3000 lb

Alle Lasthaken sind kompatibel mit dem Drehgelenk Typ 1200 oder 4500

Stückzahl	Gegenstand	Pos.	Werkstoff	Modell	Bemerkungen
3 2 1	Änderungen:				Ersetzt durch Ersatz für
	Longline Zusammenstellung	M.stab			Gezeichnet 291004 Rudolf
		X			Geprüft
					Gesehen
Martin Brunner GmbH, Konstruktionen & Berechnungen beim Bahnhof, 3822 Lauterbrunnen Tel. (033) 856 56 56 Fax. (033) 856 56 55				A2.ZS.001 1/2	